



Общие сведения:

Присадка Atlant MPC-2031 является многофункциональным пакетом моющих присадок, предназначенным для применения во всех типах бензинов. Предотвращает образование отложений, способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов. повышает топливную экономичность транспортного средства, улучшает динамические характеристики и «приемистость» двигателя.

Основные свойства:

- контроль отложений в форсунках инжектора;
- контроль и удаление отложений впускных клапанов;
- контроль отложений в камере сгорания;
- контроль отложений в карбюраторе;
- защита от коррозии деталей двигателя;
- снижение «сырой токсичности» двигателя и выхлопа (снижение выбросов CO и NOx на 20-22%);
- улучшение топливной экономичности;
- улучшение качества работы катализатора отработавших газов.

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Основные характеристики		
№ п/п	Показатель	Значение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Atlant MPC-2031 — многофункциональная (моющая) присадка

1.	Внешний вид, цвет	Бледно желтая жидкость
2.	Плотность при 20°C, г/см.куб.	0,932
3.	Температура вспышки, °C	63
4.	Температура застывания, °C	-39
5.	Вязкость 40 °C, сСт	24
6.	Вязкость 0 °C, сСт	134

Нормы ввода присадки:

Рекомендованная норма ввода присадки составляет 300-500 мг/кг в зависимости от качества топлива и значений характеристик, которые необходимо получить в конечном топливе.

Помимо обеспечения защиты от образования отложений, высокая дозировка присадки (500 мг/кг и более) позволяет удалять существующие отложения. Данная «очистка» впускных клапанов от отложений улучшает эксплуатационные характеристики транспортного средства, что в свою очередь приводит к улучшению качества выхлопа и повышению топливной экономичности.

Способность моющих присадок Atlant очищать от существующих отложений была доказана с помощью стандартных промышленных испытаний на двигателе, а также с помощью фактических дорожных испытаний.

Фасовка:

Металлические бочки 216,5л.

По вопросам приобретения **Atlant MPC-2031 — многофункциональной (моющей) присадки** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов