



Atlant MX-600

Антидетонационная марганцесодержащая добавка с пакетом стабилизаторов

Описание:

Антидетонационная присадка Atlant MX-600 (на основе соединений марганца) предназначена для повышения октанового числа, улучшения экологических и эксплуатационных свойств автомобильных бензинов.

Дополнительно в своем составе содержит пакет стабилизаторов, препятствующих разложению соединений марганца на свету и обеспечивающих их вынос из камеры сгорания.

Применение присадки Atlant MX-600 снижает удельный расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу, за счет повышенной полноты и эффективности сгорания топливной смеси, предотвращает образование отложений в камере сгорания.

[Техническая консультация](#)

Основные свойства:

Основные характеристики	
№ п/п	Показатель
1.	Внешний вид, цвет
2.	Плотность при 20°С, кг/м.куб.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



3.	Массовая доля N-метиланилина, %
4.	Массовая доля фр.С10-С18, %
5.	Массовая доля стабилизаторов, %
6.	Прирост октанового числа смеси изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении 70:30 по объему, при добавлении присадки 0,4%масс., в единицах,

Нормы ввода присадки:

Типовая норма ввода присадки составляет 0,4-0,6%масс., при этом октановое число бензина повышается на 10-14 единиц (моторный метод). Допускаются более высокие концентрации. Антидетонационный эффект присадки снижается при концентрациях свыше 1,5%.

Для равномерного распределения рекомендуем использовать специальные устройства. Необходимо обеспечить надлежащее перемешивание. Если партия продукта вводится непосредственно в емкость, необходимо обеспечить перемешивание/рециркуляцию, чтобы продукт полностью растворился в топливе.

По запросу специалисты компании предоставят консультации по техническим вопросам по каждому конкретному случаю применения присадки.

Фасовка:

Металлические бочки 216,5л.

По вопросам предоставления **Atlant MX-600** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов