



Atren Spacer W

Описание:

Atren Spacer W — это концентрированное средство для приготовления низковязкой отмывающей буферной жидкости.

Краткие сведения о составе:

Atren Spacer W представляет собой водный раствор поверхностно активных веществ и полезных добавок.

Применение:

Оптимальная концентрация реагента Atren Spacer W — 0,5% на 1 куб.м. промывочного раствора.

Особенности:

Atren Spacer W активно разрушает и смывает глинистую корку с поверхности стенок скважины и обсадных труб.

Atren Spacer W эффективен при использовании в скважинах, пробуренных на глинистых, полимерглинистых, полимерглинистых ингибирующих растворах, безглинистых биополимерных буровых растворах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Atren Spacer W совместим со всеми реагентами, применяемыми для обработки буровых и цементных растворов и всеми классами цементов.

Atren Spacer W не теряет свойств при многократных циклах заморозки/разморозки.

Atren Antifoam P

Описание:

Atren Antifoam P – порошкообразный пеногаситель, предназначенный для борьбы с пенообразованием в различных технологических жидкостях.

Краткие сведения о составе:

Atren Antifoam P – пеногаситель на основе смеси кремнийорганических веществ, фиксированных на неорганическом носителе.

Применение:

При использовании в тампонажных растворах рекомендуется метод сухого смешивания. В других технологических жидкостях возможно растворение в воде перед использованием. Оптимальная концентрация реагента Atren Antifoam P – 0,1-1,5%.

Особенности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Atren Antifoam P применяется как активспенивающая добавка к цементам для приготовления тампонажных смесей, совместим со всеми классами цементов API и добавками, регулирующими свойства цементного раствора Atren Antifoam P может быть использован в качестве активспенивающей добавки к сыпучим пенообразующим химическим реагентам.

Благодаря сыпучей форме Atren Antifoam P можно применять при отрицательных температурах. Эффективен в широком интервале pH.

Atren Antifoam P эффективен как добавка к технологическим жидкостям перфорации, глушения и консервации.

Atren Antifoam P активен при добавлении небольшого количества, подходит для использования в широком интервале значений pH и температурном диапазоне.

Atren Antifoam P эффективен при использовании в глинистых, полимерглинистых, полимерглинистых ингибирующих растворах, безглинистых биополимерных буровых растворах на водной основе.

По вопросам приобретения **Atren Spacer W и Atren Antifoam P** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов