



## **АВД — Экстра Премиум Антидетонационная (без металлоорганики)**

**Антидетонационная** многофункциональная добавка нового поколения, разработанная по уникальным современным технологиям, без применения металлоорганики.

«**АВД-Экстра Премиум**» позволяет получать бензины товарных марок: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум- 95, Супер-98, на основе базовых бензинов с более низким октановым числом. В добавке применены компоненты, снижающие уровень токсичности выхлопных газов до норм ЕВРО-4, повышающие противоизносные и моющие свойства бензинов. Бензины, изготовленные с помощью добавка «АВД-Экстра Премиум» будут соответствовать действующему техническому регламенту РФ.

## **Октан-смешение на прямомоне — 380-400 ед. (18-20 пунктов подъема)**

В проведенных лабораторных исследованиях (ПТК Терминал СПб), при вовлечении в бензины АИ80 и АИ92, производства КИНЕФ (Кириши, СПб), были получены следующие результаты;

- 1) АИ80 + 3% АВД-Экстра Премиум = АИ92 (моторный 95)
- 2) АИ92 + 1% АВД-Экстра Премиум = АИ96 (моторный 98)

## [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики АВД — Экстра Премиум Антидетонационная (без металлоорганики)		
Внешний вид	Прозрачная жидкость от желтоватого, до насыщенного желтого цвета, без нерастворимых или взвешенных примесей и частиц	
Область применения	Используется в качестве антидетонационной добавки, при получении неэтилированных автомобильных бензинов различных марок.	
Рецептура получения бензина Нормаль-80	Бензин прямогонный (БГС) с ОЧ 60-64 Добавка « <b>АВД-Экстра Премиум</b> »	97 % по объему 3 % по объему
Рецептура получения бензина Регуляр-92	Бензин А-76 (Нормаль-80) Добавка « <b>АВД-Экстра Премиум</b> »	97 % по объему 3 % по объему
Рецептура получения бензина Премиум-95	Бензин Аи-92 Добавка « <b>АВД-Экстра Премиум</b> »	99 % по объему 1 % по объему
Плотность при 20 °С, г/куб.см.	965	
Меры безопасности	Относится к 3-му классу опасности	

### **АВД — Максимум Антидетонационная (без металлоорганики)**

При введении 20% «АВД-Максимум» в прямогонный бензин подъем октанового числа на 30-34 ед.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Антидетонационная многофункциональная добавка** нового поколения, разработанная по уникальным современным технологиям, без применения металлоорганики.

«**АВД-Максимум**» позволяет получать бензины товарных марок: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум- 95, Супер-98, на основе базовых бензинов с более низким октановым числом. В добавке применены компоненты, снижающие уровень токсичности выхлопных газов до норм ЕВРО-4, повышающие противоизносные и моющие свойства бензинов. Бензины, изготовленные с помощью добавка » АВД-Максимум » будут соответствовать действующему техническому регламенту РФ.

«**АВД-Максимум**» — плотность **0.825**, октановое число — **190-200** ед.

В проведенных лабораторных исследованиях (ПТК Терминал СПб), при вовлечении в бензины АИ80 и АИ92, производства КИНЕФ (Кириши, СПб), были получены следующие результаты;

- 1) АИ80 + 7 % «АВД-Максимум» = АИ92 (моторный 95)
- 2) АИ92 + 3 % «АВД-Максимум» = АИ96 (моторный 98)

[Техническая консультация](#)

Характеристики АВД — Максимум Антидетонационная (без металлоорганики)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АВД — Экстра Премиум и АВД — Максимум

Внешний вид	Прозрачная жидкость от желтоватого, до насыщенного желтого цвета, без нерастворимых или взвешенных примесей и частиц	
Область применения	Используется в качестве антидетонационной добавки, при получении неэтилированных автомобильных бензинов различных марок.	
Рецептура получения бензина Нормаль-80	Бензин прямогонный (БГС) с ОЧ 60-64 Добавка «АВД-Максимум»	90 % по объему 10 % по объему
Рецептура получения бензина Регуляр-92	Бензин А-76 (Нормаль-80) Добавка «АВД-Максимум»	93 % по объему 7 % по объему
Рецептура получения бензина Премиум-95	Бензин Аи-92 Добавка «АВД-Максимум»	97 % по объему 3 % по объему
Плотность при 20 °С, г/куб.см.	825	
Меры безопасности	Относится к 3-му классу опасности	

По вопросам предоставления **АВД — Экстра Премиум и АВД — Максимум** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов