

Антидетонационная высокооктановая добавка нового поколения, разработанная по уникальным современным технологиям, с использованием компонентов, не имеющих мировых аналогов «АВД -Премиум». Добавка позволяет получать бензины товарных марок Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98 на основе базовых бензинов с более низким октановым числом. В добавке применены компоненты, снижающие уровень токсичности выхлопных газов до норм ЕВРО-4, повышающие противоизносные и моющие свойства бензинов. Бензины, изготовленные с помощью добавки «АВД - Премиум» будут соответствовать действующему техническому регламенту РФ.

Октансмешение на прямогоне - 380-400 ед.,

Описание АВД-Премиум:

плотность 0,926; 380-400 ОЧ (смешение на прямогоне); содержание в присадке компонентов в % соотношении: ММА (40%), гидрооктан (60%), цвет: желтый насыщенный (подсолнечное масло); металлоорганика отсутствует; после добавления в объем — тщательно перемешать, используя насосы.

При добавлении 3,5% в прямогонный бензин октановое число повышается на 18-20 пунктов. Полностью соответствует действующему регламенту. В готовом продукте уровень токсичности выхлопных газов будет соответствовать норме EBPO-4.

Не дает запаха, не меняет цвет бензина, не выпадает в осадок, не расслаивается, прекрасно взаимодействует со всей нефтехимической продукцией, используемый в производстве бензинов и, которую можно дополнительно использовать с нашей присадкой (например: МТБЭ, абсорбенты, сольвенты, толуолы и т. д. — любые присадки где нет ММА).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смешивать можно при любой температуре, путем добавлении присадки в продукт. Полученную смесь циклично перемешать, пропуская через насосы.

Техническая консультация

	Прозрачная жидкость от желтоватого, до насыщенного желтого цвета, без нерастворимых или взвешенных примесей и частиц	
Область применения	Используется в качестве антидетонационной добавки, при получении неэтилированных автомобильных бензинов различных марок.	
Рецептура получения бензина Нормаль-80	Бензин прямогонный (БГС) с ОЧ 60-64 Добавка «АВД-Премиум»	96,5 % по объему 3,5 % по объему
	Бензин А-76 (Нормаль-80) Добавка «АВД-Премиум»	96,5 % по объему 3,5 % по объему
Рецептура получения бензина Премиум-95	Бензин Аи-92 « АВД-Премиум »	98,5 % по объему 1,5 % по объему
Рецептура получения бензина Супер-98	Бензин А-92 « АВД-Премиум»	96,5 % по объему 3,5 % по объему
Плотность при 20 град.С, г/куб.см.	920-940	
Меры безопасности	Относится к 3-му классу опасности	

По вопросам предоставления **АВД — Премиум Антидетонационной присадки** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов