



Бензиновая универсальная.

Присадка повышает октановое число Вашего топлива, моющие свойства бензина, улучшает и сохраняет на длительный срок его эксплуатационные качества

Наша компания, успешно работает и сотрудничает, с нефтебазами и нефтеперерабатывающими предприятиями, частного и государственного сегмента.

Для нас важно, чтобы потребитель, сумел подобрать для себя продукцию, которая будет соответствовать его требованиям качества.

«**АВД — Супер**» В своем роде — это уникальный компонент, который можно добавлять и смешивать практически с любыми продуктами нефтехимии, бензинового направления. При этом, ОЧ смешения составляет — 420 ед., на любой основе.

«**АВД — Супер**» позволяет получать бензины товарных марок: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум — 95, Супер-98, на основе базовых бензинов, с более низким октановым числом. В добавке применены компоненты, снижающие уровень токсичности выхлопных газов, до норм ЕВРО-4, повышающие противозносные и моющие свойства бензинов.

«**АВД — Супер**» не содержит в своей основе металлоорганику или ММА.

«АВД — Супер», так же рекомендуется использовать, в качестве компонента, при изготовлении присадок для бензина.

В проведенных лабораторных исследованиях (ПТК Терминал СПб), при вовлечении в бензин АИ 92, производства КИНЕФ (Кириши, СПб), были получены следующие результаты;

1) АИ92 + 0,7% » АВД — Супер » = АИ 96



Мы так же, проводили исследования на прямогонном бензине, с ОЧ 53, и большим содержанием серы. В итоге при добавлении 1% был получен бензин с ОЧ 59, а при вовлечении 2%, октановое число возросло до 65 ед.

Рекомендуемое вовлечение присадки — не более 2%.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

№ п/п	Показатель	Значение
1.	Внешний вид, цвет	Прозрачная жидкость от бесцветного, до светло- желтого цвета, без нерастворимых или взвешенных примесей и частиц
2.	Область применения	Используется в качестве антидетонационной добавки, при получении неэтилированных автомобильных бензинов различных марок, а так же в качестве компонента при изготовлении бензиновых присадок.
3.	Рецептура получения бензина Премиум-95	Бензин Аи-92 Добавка » АВД — Супер « 99,3 % по объему 0,7 % по объему
4.	Плотность при 20°С, г/куб.см.не менее	750 — 890 800
5.	Меры безопасности	Относится к 3-му классу опасности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АВД — Супер Антидетонационная присадка

По вопросам предоставления **АВД — Супер Антидетонационной присадки** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов