



Красный

Термостойкий +300°C

Бензо- и маслостойкий

Силиконовый герметик предназначен для герметизации узлов и агрегатов, работающих в условиях повышенных температур; для ремонта и замены картонных, пробковых, резиновых прокладок в разъёмных или резьбовых соединениях.

#### **Характеристики:**

- Высокотемпературный. Температурный режим эксплуатации от -50°C до +300°C (+350° С непродолжительно);
- Повышенная устойчивость к бензину, маслу, антифризу и воде;
- Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
- После застывания сохраняет прочность и эластичность;
- Не растрескивается и не дает усадку под воздействием резких перепадов температур;
- Не обладает токсическими свойствами.

Расфасовка: 70 г

По вопросам приобретения Автогерметик - прокладка маслобензостойкий MaxSil - SA 1011 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов