



Серый

Универсальный

Силиконовый герметик предназначен для ремонта и замены картонных, пробковых, резиновых прокладок в разъёмных или резьбовых соединениях.

Характеристики:

- Обладает стойкостью к маслу, антифризу и воде;
- Температурный режим эксплуатации от -50°C до +200°C;
- Не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных или алюминиевых сплавов;
- На нейтральной основе – без уксусного запаха;
- Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
- После застывания сохраняет прочность и эластичность;
- Не дает усадку под воздействием резких перепадов температур;
- Не обладает токсическими свойствами.

Расфасовка: 65 г

По вопросам приобретения Автогерметик-прокладка ТУ 2384-031-05666764-96 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов