

**Автогерметик — прокладка (60 г. / 180 г.)**[Техническая консультация](#)

Технические условия	2384-031-05666764-96
Назначение	Автогерметик-прокладка (формирователи прокладок для ремонтного применения)-автомобильный силиконовый герметик нейтрального типа, представляет собой пастообразную массу от белого, бежевого до светло-серого и темно-серого цвета. Предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей.
Свойства	• Обладает способностью вулканизоваться на воздухе при комнатной температуре и контакте с влагой воздуха, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние; • Легко принимает любую форму, после застывания сохраняет прочность и эластичность; • Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов; • Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; • Не обладает токсическими свойствами
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +200°C



Применение	Порядок работы: удалить фрагменты старой прокладки и обезжирить поверхность. Снять колпачок и проткнуть фольгу. Нанести герметик по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной не более 2-3 мм (не забудьте оставить отверстия под крепежные болты и нанести герметик так, чтобы после сборки его излишки не попали внутрь). Через 20-30 мин. собрать узел. Эксплуатацию можно начинать через 4 часа (при толщине слоя более 1 мм выдержку увеличить). максимальная прочность достигается через 72 часа. После применения тубу плотно закрыть.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Меры безопасности	При попадании на кожу загрязненные места следует хорошо протереть тряпкой, а затем смыть теплой водой с мылом.
Хранение и транспортировка	Автогерметик-прокладка должен храниться в плотно закрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях, предохраняющих его от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений при температуре не ниже -5°C.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Жизнеспособность после выдавливания из тубы, мин	5-120
Твердость по Шору, усл.ед., не менее	35

**Автогерметик — прокладка черный (50 г. / 130 г.)**

Техническая консультация

Технические условия	2384-031-05666764-96
Назначение	Автогерметик-прокладка (формирователи прокладок для ремонтного применения) автомобильный силиконовый герметик на нейтральной основе (без запаха), черного цвета, предназначенный для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок и применения при температурах до 200°С. Обладает высокой стойкостью к маслу, антифризу и воде, высокой адгезией к стеклу, пластику, металлу, резине. Используется вместо картонных, пробочных, резиновых прокладок, в разъёмных или резьбовых соединениях

По вопросам приобретения **автогерметиков-прокладок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов