



Автоматическая установка по производству диоксида хлора **используется** для обработки питьевых, оборотных и сточных вод.

Преимущества использования диоксида хлора в сравнении с газообразным хлором:

- по окислительным свойствам значительно превосходит хлор
- дезинфицирующий эффект в 4 раза превышает действие хлора
- не образует токсичных хлорорганических соединений
- бактерицидное действие сохраняется длительное время (более семи суток), что исключает вторичное загрязнение воды на всей протяженности распределительной водопроводной системы
- в отличие от хлора уничтожает бактерии и споры различного происхождения
- полностью окисляет содержащиеся в воде соединения железа, марганца, тяжелых металлов, а также сульфиды, нитриды, цианиды и органические соединения
- обладает сильным дезодорирующим эффектом

Техническая консультация

Основные технические характеристики:

Максимальная производительность по диоксиду хлора, г/час	100
Давление воды на входе в установку, МПа, не менее	0,3
Потребляемая мощность, Вт, не более	100
Габаритные размеры, мм	1950x1350x550

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Автоматическая установка по производству диоксида хлора

Отличительные особенности:

- впервые в России создана установка, работающая на отечественном сырье — хлорате натрия
- процесс полностью автоматизирован
- водный раствор с дозируемым содержанием диоксида производится установкой на месте потребления и подается в обрабатываемую воду
- замена газообразного хлора на диоксид хлора уменьшает на станциях водоочистки потенциальную опасность чрезвычайных ситуаций, связанных с хранением и транспортировкой больших количеств хлора
- установка безопасна в эксплуатации и обеспечивает высокую культуру производства

По вопросам приобретения **автоматической установки по производству диоксида хлора** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов