



Автомобильная смазка **Фиол-2У (ТУ У 23.2-00152365-175-2003)** — композиция нефтяных масел, загущенная литиевым мылом. Содержит дисульфид молибдена, а также антифрикционные добавки и антиокислительную присадку.

Фиол-2У — обладает хорошей водостойкостью, противоизносными характеристиками, а также высокой антиокислительной, коллоидной и механической стабильностью.

Область применения

Смазка Фиол-2У — используется в качестве несменяемой смазки для шлицевых соединений карданных передач и герметизированных игольчатых подшипников автомобилей ВАЗ всех модификаций и прочей наземной техники.

Техническая консультация

Технические характеристики Фиол-2У

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием 60 двойных тактов, ×10-1 мм, в пределах	255-295
Предел прочности на сдвиг, Па при 20 °С, в пределах	300-600
Предел прочности на сдвиг, Па при 80 °С, не менее	100-400
Вязкость при -30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более	2000

По вопросам приобретения Автомобильная смазка Фиол-2У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов