



Описание:

Gleitmo 165 – это твердая монтажная паста серо-голубого цвета. Консистенцию продукта можно охарактеризовать как вязкую. Такая консистенция существенно облегчает нанесение пасты на резьбовые и другие поверхности.

Комбинация новейших твёрдых смазочных материалов и специального синтетического базового масла придают gleitmo 165 отличные разделительные и смазывающие характеристики в очень широком температурном диапазоне, и при этом обеспечивают нейтральное поведение по отношению к конструкционным материалам.

Область применения:

Резьбовые соединения при высоких температурах, например на электростанциях, в химической промышленности, отопительных установках, выхлопных системах двигателей внутреннего сгорания.

Смазка при сборке и монтаже (не предназначена для закладки в подшипники качения). Смазка простых узлов, например болтов, скользящих опор, литейных ковшей, направляющих и т.д., при высоких температурах.

Метод нанесения:

Очистить резьбовую поверхность и нанести тонким слоем без излишка во впадины резьбового профиля и на фланец под головкой болта, с помощью жесткой кисти.

Высокотемпературная резьбовая паста:

- Температурный режим: -40 / +1200°C
- Инертна по отношению к конструкционным материалам
- Обеспечивает постоянный момент затяжки
- Предотвращает схватывание и пригорание
- Уменьшает трение и износ
- Облегчает демонтаж жаропрочных резьбовых соединений
- Делает возможным многократное использование резьбовых соединений

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Спецификации:

VW TL 52 112

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Пенетрация	1/10 мм	250-280	DIN ISO 2137
Температурный диапазон	°С	-40 / +1200	

По вопросам приобретения **автомобильной смазки GLEITMO 165** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов