



RENOLIT FLM — это серия пластичных смазок, загущенных литиевым мылом. Продукты этой серии готовятся на базе средневязких минеральных масел, содержат антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки, а также дисульфид молибдена в качестве твёрдой добавки.

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения
KPF 2 N-30	MAN 285 Li-PF 2

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		KPF 2 N-30	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +140	

По вопросам приобретения **автомобильную смазку RENOLIT FLM 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов