Описание:

RENOLIT JP 1619 — это специальная пластичная смазка на базе литиевого мыла и синтетического базового масла с эффективным пакетом присадок для придания отличных противоизносных и противозадирных свойств и несущей способности, а также для улучшения параметров граничного трения. В её состав входят также ингибиторы коррозии и присадки для улучшения стойкости к старению и сохранения заданной консистенции.

Свойства:

Использование тщательно подобранных низковязких базовых масел придаёт продукту RENOLIT JP 1619 превосходные смазывающие свойства и обеспечивает хорошую прокачиваемость при низких температурах.

Применение:

RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный пусковой момент при низких температурах.

RENOLIT JP 1619 широко используется для заводской заправки рулевых реек легковых автомобилей.

Продукт успешно применяется в централизованных системах смазки карьерной техники в условиях холодного климата.

RENOLIT JP 1619 используется также для смазывания валов вентиляторов, редукторов на железнодорожном транспорте, скоростных шпиндельных подшипников, станков и другого оборудования.

Спецификации и одобрения:

ZF Lenksysteme A7473028
DaimlerChrysler DBL 6804.70
VW TL 52 168
Flender
Terex O&K

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		KPHC 1 K-50	DIN 51 502
NLGI класс		1	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-50 / +120	

По вопросам приобретения **автомобильную смазку RENOLIT JP 1619** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: