



**Описание:**

**RENOLIT LX-PEP 2** — это пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе минерального масла и комплексного литиевого мыла.

**Свойства:**

Комбинация противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает отличную стабильность смазочной пленки в условиях экстремальных нагрузок.

**RENOLIT LX-PEP 2** содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки, предохраняющие подшипник от коррозии в условиях агрессивной атмосферы и повышенной влажности на весь срок службы.

**RENOLIT LX-PEP 2** обладает отличной адгезией к смазываемым поверхностям, что в сочетании со смазывающими свойствами продукта сводит износ узла к минимуму.

**Применение:**

**RENOLIT LX-PEP 2** используется для смазывания нагруженных подшипников скольжения и качения всех типов, например подшипников горячих воздуходувок, генераторов, электромоторов, печных вагонеток, ручного инструмента и т.п.

**RENOLIT LX-PEP 2** широко применяется в автомобильной промышленности и одобрена для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

В указанном температурном диапазоне смазка часто используется на весь срок службы узла.

**Спецификации:**

MAN 284 Li-H 2  
MB 265.1  
VW TL 52147 X  
ZF TE-ML 12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

**Типовые характеристики:**

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 2 N-30	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +150	

По вопросам приобретения **автомобильную смазку RENOLIT LX-PEP 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: