Описание:

RENOLIT LZR 000 — это высококачественная устойчивая к старению полужидкая смазка с исключительными антикоррозионными свойствами. Продукт готовится с использованием литиево-кальциевого загустителя, синтетического базового масла и эффективной комбинации присадок.

Свойства:

RENOLIT LZR 000 обладает высокой термической стабильностью, устойчивостью к нагрузкам, отличными противоизносными свойствами и водостойкостью. Смазка имеет хорошую адгезию к металлическим поверхностям и легко прокачивается по централизованным системам смазки.

Применение:

RENOLIT LZR 000 применяется, главным образом, в централизованных системах смазки грузового транспорта. Кроме того, продукт применяется для смазывания умеренно нагруженных промышленных редукторов, в особенности в условиях недостаточной для применения масла герметичности.

Спецификации:

MB 264.0, DBL 6833.00
MAN 283 Li-P000
Willy Vogel AG
Lincoln
Tecalemit

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		KP 000 K-40	DIN 51 502
NLGI класс		00 / 000	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-40 / +120	

По вопросам приобретения **автомобильную смазку RENOLIT LZR 000** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов