



**Описание:**

**RENOLIT MP** — это литиевая пластичная смазка общего назначения, обладающая отличной механической стабильностью, стойкостью к нагрузкам, устойчивостью к старению, прекрасными антикоррозионными свойствами и водостойкостью.

**Благодаря свойствам** специально подобранного минерального базового масла, RENOLIT MP отличается улучшенными низкотемпературными свойствами.

**Применение:**

RENOLIT MP является идеальным многоцелевым продуктом и применяется для смазывания всех нагруженных узлов легковых и грузовых автомобилей, а также промышленного оборудования.

**RENOLIT MP** не предназначена для закладки в автомобильные ступичные подшипники. Для этого мы рекомендуем смазки RENOLIT LX-PEP 2 и RENOLIT MP 150, одобренные ведущими производителями.

**Спецификации:**

MB 267.0; DBL 6804.00

[Техническая консультация](#)

**Типовые характеристики:**



По вопросам приобретения **автомобильную смазку RENOLIT MP** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов