



### **RENOLIT MP**

Литиевая пластичная смазка RENOLIT MP общего назначения с хорошими противозадирными свойствами. Отличные низкотемпературные характеристики.

### **RENOLIT MP 735**

Литиевая пластичная смазка RENOLIT MP 735 общего назначения с усиленными защитными свойствами согласно требованиям VW и MAN.

### **RENOLIT MP 150**

Литиевая пластичная смазка RENOLIT MP 150 для ступичных подшипников грузовых автомобилей MB.

### **RENOLIT FLM 2**

Литиевая пластичная смазка RENOLIT FLM 2 с дисульфидом молибдена для нагруженных узлов, подверженных ударным нагрузкам.

### **RENOLIT LX-PEP 2**

Комплексная литиевая пластичная смазка RENOLIT LX-PEP 2 для ступичных подшипников легковых и грузовых автомобилей и автобусов согласно требованиям ведущих производителей.

### **RENOLIT LZR 000**

Полужидкая литиево-кальциевая смазка RENOLIT LZR 000 с отличными низкотемпературными характеристиками. Применяется в централизованных системах смазки грузового транспорта.

### **RENOLIT JP 1619**

Литиевая противозадирная пластичная смазка RENOLIT JP 1619, обеспечивающая минимальный пусковой момент при низких температурах.

### **RENOLIT COPPER PASTE**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бентонитовая медьсодержащая паста RENOLIT COPPER PASTE для резьбовых соединений и направляющих, подверженных высоким температурам. От -30°C до +1100°C.

### **GLEITMO 165**

Универсальная монтажная паста GLEITMO 165 с широким температурным интервалом применения. От -40°C до +1200°C.

По вопросам приобретения **автомобильных пластичных смазок и паст** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: