



ООО «Компания Кондор» предлагает растворители и разбавители собственного производства в мелкой потребительской таре – в пластиковых бутылках объемом 500 и 1000 мл, в полиэтиленовых канистрах объемом 5, 10 и 20 л.

Растворитель 647

Для разбавления нитроэмалей и нитролаков для окраски деталей легковых автомобилей и иных металлических поверхностей. Производится по ГОСТ 18188-72 и ТУ 2319-001-18777143-01.

Растворитель 648

Для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования. Производится по ГОСТ 18188-72 и ТУ 2319-001-18777143-01.

Растворитель 649

Для разбавления эмалей НЦ-11. Производится по ТУ 2319-003-18777143-01.

Растворитель 650

Для разбавления автомобильных эмалей НЦ-11, ГФ-570Рк, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12 и др. Производится по ТУ 2319-003-18777143-01.

Растворитель Р-4

Для разбавления перхлорвиниловых (ХВ), эпоксидных (ЭП), сополимерно-винилхлоридных (ХС) и других лакокрасочных материалов (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной). Производится по ГОСТ 7827-74 и ТУ 2319-002-18777143-01.

Растворитель Р-4А

Для разбавления перхлорвиниловых (ХВ), эпоксидных (ЭП), сополимерно-винилхлоридных (ХС) и других лакокрасочных материалов (в том числе эмалей ХВ-124 серой и защитной). Производится по ГОСТ 7827-74 и ТУ 2319-002-18777143-01.

Растворитель Р-5

Для разбавления перхлорвиниловых (ХВ), эпоксидных (ЭП), акриловых (АК), кремнийорганических (КО) и других лакокрасочных материалов. Производится по ГОСТ 7827-74 и ТУ 2319-002-18777143-01.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Растворитель Р-5А

Для разбавления перхлорвиниловых (ХВ), эпоксидных (ЭП), акриловых (АК), кремний-органических (КО) и других лакокрасочных материалов. Производится по ГОСТ 7827-74 и ТУ 2319-002-18777143-01.

Растворитель Р-12

Для разбавления перхлорвиниловых (ХВ), акриловых (АК) и других лакокрасочных материалов. Производится по ГОСТ 7827-74 и ТУ 2319-002-18777143-01.

Разбавитель Р-197

Представляет смесь летучих органических растворителей и ароматических углеводородов. Предназначен для разбавления синтетических (меламиноалкидных) лакокрасочных материалов и автоэмалей. Применяется с эмалями МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1214.

Разбавитель РКБ-1

Представляет смесь ксилола и бутанола. Предназначен для разбавления меламино- и мочевиноформальдегидных лакокрасочных материалов при нанесении их методом распыления. Применяется при окраске изделий в электрополе.

Разбавитель РКБ -2

Предназначается для разбавления лака МЧ-52 и производства кислотного отвердителя для лака МЧ-52.

Разбавители РУ1, РУ2, РУ3

Для разбавления импортных лакокрасочных материалов премиум класса на основе смол ПСХ, каучуков, полиуретановых, эпоксидных, поливинилхлоридных, полиакриловых и других пленкообразующих веществ. Производятся по ТУ 2319-035-18777143-12.

Разбавитель РЭ-2В

Для разведения лакокрасочных материалов, распыляемых в электрическом поле, на стационарных установках и с помощью ручных электростатических распылителей. Предназначен для растворения пленкообразователей: меламиноалкидные, меламиноформальдегидные. Основные марки совместимых ЛКМ: грунтовка МЧ-042; эмали: МЛ-152, МЛ-12, МЛ-242; лак МЧ-52. Производится по ГОСТ 18187-72.

Разбавитель РЭ-4В

Для разведения лакокрасочных материалов, распыляемых в электрическом поле — на стационарных установках и с помощью ручных электростатических распылителей. Предназначен для растворения пленкообразователей: пентафталевые, глифталевые, мочевиноформальдегидные. Основные марки



совместимых ЛКМ: лак МЧ-52; эмали — МЛ-152, ГФ-1426, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-223. Производится ГОСТ 18187-72.

Смывка СД/СП

Смесь органических растворителей, предназначенная для удаления старых масляных лаковых покрытий с металлических поверхностей.

Солмикс

Разбавители предназначены для разбавления нитроцеллюлозных ЛКМ (НЦ) и для полиуретановых ЛКМ(ПУ).

Сольвент (Нефрас А-130/150)

Для разбавления лаков, красок и эмалей, а также для растворения масел, битумов, каучуков и проч. Производится по ТУ 2388-026-18777143-09.

Уайт-спирит

Для разбавления алкидных (ПФ, ГФ), масляных (МА) лакокрасочных материалов, олиф, битумных, резинобитумных и сланцевых автомобильных мастик. Производится по ТУ 2388-026-18777143-09.

[ХАРД](#)

[УНИВЕРСАЛ](#)

[СУПЕР БЕСТ \(ГЕЛЬ\)](#)

[АНТИФЛАЙ](#)

[АНТИБИТУМ](#)

[ГЛАСАВТО](#)

[АНТИФЛАЙ КОНЦЕНТРАТ](#)

[ЛЮКС](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[ГЛАМУР](#)

[ДИСК](#)

[ГЛАСАВТО ЗИМА](#)

[ДИСК КОНЦЕНТРАТ](#)

[ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «МОТОР КОНЦЕНТРАТ»](#)

По вопросам приобретения **автохимии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов