



Данные баллоны предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей). Газовые баллоны объемом 50л комплектуются вентилем ВБ-2 (с последующим подключением регулятора давления РДСГ 1-1, 2) или клапаном КБ-2 (с применением регулятора давления РДСГ 2-1, 2). Новые баллоны поставляются пустыми, не заполненными сжиженным газом.

Технические характеристики:

- Объем: 50 л
- Высота: 1015 мм
- Диаметр: 299 мм
- Масса пропана: 21,2 кг
- Масса пустого баллона: 22 кг
- Рабочее давление: 1,6 МПа
- Толщина стенки корпуса баллона: 3 мм
- Температура эксплуатации: От -40 до +45 °С
- Страна производитель: Беларусь
- Гарантия: 12 месяцев

Максимально допустимое заполнение сжиженным газом: 90% объёма

По вопросам приобретения **баллона газового 50л** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов