



Применение

Базальтовый ровинг применяется для получения композитов методами пултрузии, намотки, напыления, для изготовления тканей, сеток, для наполнения термопластов для обеспечения ударопрочности и морозостойкости.

Преимущества

Базальтовый ровинг превосходит стеклянный по модулю упругости, приближаясь к уровню высокомодульных стеклянных волокон, но существенно дешевле.

Отличается огнестойкостью, химстойкостью.

Физико-химические характеристики

Техническая консультация

#	Наименование показателя	Норма
1	Диаметр монофиламента, мкм	10-20
2	Линейная плотность, текс	800; 1200; 2520; 4800 ± 5%
3	Тип замасливателя	Силан
4	Совместимость со смолами	Эпоксидные, полиэфирные, фенольные

По вопросам приобретения Базальтовый ровинг 1200 Текс и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов