



Бентол, антидетонационная присадка к бензину

Фракция Бензол-толуольная (Бентол)

ТУ 2458-001-98803446-2013

Бензол-толуольная фракция (бентол) — высокооктановая ароматическая добавка к прямогонным бензинам.

Бентол — растворитель нефтяной ТУ 2458-001-98803446-2013 октановое число 103 единицы по моторному методу, запах характерный бензину.

[Техническая консультация](#)

Паспорт:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Показатели партии
1.	Внешний вид	Прозрачная жидкость светлого цвета	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета
2.	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,650-0,950	0,854
3.	Температура застывания не ниже, °С	-30	-38
4.	Кинематическая вязкость при 20 °С, не более, мм ² /с	15	2,1
5.	Температура начала кипения, не ниже, °С	30	82
6.	Испаряется до 185 °С, не менее, %	70	111
7.	Конец кипения, не выше, °С	290	129
8.	Объемная доля бензола, %	10,0-20,0	11,7
9.	Объемная доля толуола, %	50,0-70,0	63,7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бентол, антидетонационная присадка к бензину

Групповой состав:			
10.	Объемная доля парафинов (алканов), %	0,5-1,5	1,0
11.	Объемная доля изопарафинов, %	2,5-5,0	3,7
12.	Объемная доля ароматических углеводородов, %	60,0-80,0	76,1
13.	Объемная доля нафтен, %	10,0-20,0	10,6
14.	Объемная доля олефинов, %	2,0-10,0	4,4
15.	Объемная доля оксигенатов, %		отсутствие
16.	Октановое число по исследовательскому методу		104

Производитель гарантирует стабильность показателей качества в течение 1 года, при соблюдении условий хранения.

Отгрузка производится авто наливом.

Норма ввода: на 1 тонну топлива 2-10 % Октан + не менее 6-15 ед.

Антидетонационная присадка к бензину

N-метиланилин (монометиланилин) технический улучшенный СТО 00204168-001-2008

N-метиланилин используется в производстве автомобильных бензинов с целью повышения их детонационной стойкости, а также является основным компонентом многофункциональных октаноповышающих добавок к автомобильным бензинам.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бентол, антидетонационная присадка к бензину

Техническая консультация

Физико-химические показатели монометиланилина	
Наименование показателя	Норма по СТО 00204168-001-2008
Массовая доля N-метиланилина, %	не менее 98,0
Массовая доля анилина, %	не более 0,3
Массовая доля N-диметиланилина, %	не более 1,6
Массовая доля воды, %	не более 0,1
Цветность (D)	не более 0,100

Норма ввода:

При добавлении N-метиланилина (монометиланилина) технического улучшенного в количестве 1,5 % масс. октановое число эталонной смеси, состоящей из 70 % изооктана и 30 % нормального гептана должно возрасти не менее, чем на 6 единиц.

Требования безопасности:

N-метиланилин технический улучшенный по степени воздействия на организм человека относится к веществам высокоопасным (2 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007.

Транспортировка:

N-метиланилин технический улучшенный транспортируют в железнодорожных или автоцистернах для светлых нефтепродуктов или сжиженных газов. Упакованный в бочки транспортируют в крытых транспортных средствах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бентол, антидетонационная присадка к бензину

Класс опасности 6, подкласс 6.1.

По вопросам предоставления **бентола, антидетонационной присадки** к бензину и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов