



Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Бензоин	Изопропиловый эфир бензоина	Изобутиловый эфир бензоина
Внешний вид:	Кристаллический по-рошок от желтого до желтовато-зеленова-того цвета	Кристаллический по-рошок от белого до бледно-желтого цвета	Жидкость от светло- коричневого до темно-коричневого цвета при температуре свыше 28°C.
Температура плавления, °С, не ниже	129	75	Пастообразная масса при температуре ниже 28 0С.
	Малорастворим в воде, ацетоне, спирте	Хорошо растворимы в этилацетате, хлороформе, диоксане, толуоле, ацетоне	
Применение:	Изготовление фотополимерных печатных форм в полигра-фии, приборостроении, резинотехнике. Фотоинициаторы полимеризации вини-ловых эфиров при получении лакокрасочных покрытий.		
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовы-ми мешками-вкладышами. Масса нетто до 20 кг. Фляги емкостью 40 дм3.		
Хранение:	В крытых складских помещениях.		

По вопросам приобретения бензоин и его эфиры и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов