



БЕРИЛЛИЙ ДЕФОРМИРОВАННЫЙ

Применяется для деталей конструкций летательных аппаратов, работающих при температурах до 500–700°C, от которых требуется повышенная жесткость в сочетании с высокой удельной прочностью или определенные физические (в том числе ядерные) свойства.

Низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) бериллия (близкий к ТКЛР стали) позволяет получать детали высокой точности с высоким качеством поверхности для использования этого металла в точных приборах.

Бериллиевая проволока диаметром 0,5–1,0 мм может применяться в качестве эффективного упрочнителя в композиционных материалах.

Чтобы купить **БЕРИЛЛИЙ ДЕФОРМИРОВАННЫЙ** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов