



Бетоноконтакт (бетон-контакт) — это универсальный водно-дисперсионный акриловый грунт на полимерной основе. Он производится согласно ГОСТ Р 52020-2003. Грунтовочную смесь можно эксплуатировать как внутренних работ, так и снаружи помещения. Бетон-контакт, нанесенный на рабочую поверхность, образует ровную, практически бесцветную пленку. Иногда пленка имеет чуть различимый белесый отлив. Грунтовка устойчива к щелочным материалам.

Грунтовка бетоноконтакт

Грунтовка бетоноконтакт (бетон-контакт) характеристики, свойства

Стандартная грунтовка бетоноконтакт включает в себя:

- песок кварцевый;
- наполнитель полимерный;
- портландцемент;
- прочие ингредиенты.

Состав грунтовки может как незначительно, так и основательно разниться. Это зависит от завода-производителя.

Грунтовка характеризуется повышенной водостойкостью и адгезией. Ее способность к сцеплению с обрабатываемой поверхностью позволяет наносить грунт даже на гладкую керамическую плитку. Застывая, грунтовка образует шероховатую пленку, которая препятствует развитию грибков, бактерий и плесени. Наносить бетон-контакт можно с помощью обычных приспособлений (кисти, валика или краскопульта).

Специальные инструменты для работы с данным материалом не используются.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт бетоноконтакт является уникальным средством, которое можно использовать для обработки различных поверхностей. А именно: кирпича, гипсокартона, железобетона, керамики, асбоцемента. Также можно грунтовать поверхности, уже окрашенные масляной, алкидной, кремнийорганической, перхлорвиниловой краской.

Период высыхания грунтованной поверхности при температуре не менее 18°C и влажности от 40% до 60% составляет около одного часа. Не целесообразно использование грунтовки при температуре менее 5°C и влажности более 60%. Время до полного высыхания – сутки. В результате формируется шероховатая пленка.

Грунтовку бетоноконтакт широко эксплуатируют в строительстве, благодаря ряду положительных свойств:

- грунт способен образовывать долговечную водонепроницаемую пленку, выступая в качестве гидроизоляционного материала;
- в состав грунтовки не входят вредные компоненты, она не имеет неприятного запаха;
- грунтовка глубоко впитывается в обрабатываемую основу, скрепляя ее;
- на гладких поверхностях (керамика, кафель) образуется плотная адгезионная пленка;
- в грунт добавлен краситель для облегчения визуального контроля при работе;
- для работы с бетоноконтакт грунтом не нужны специальные инструменты и средства защиты;
- он быстро высыхает, что делает возможным выполнение дальнейших работ;
- грунт не надо дополнительно смешивать или разводить, он поставляется в готовом виде;
- грунтованная поверхность сохраняет способность «дышать»;
- при соблюдении правильных условий хранения грунт можно использовать на протяжении многих лет.



Бетон контакт грунтовка применение, нанесение

Грунтовка бетоноконтакт поставляется производителем готовой к употреблению. Упаковка материала — герметичная. Перед работой надо очистить рабочую поверхность от пыли, которая ухудшает адгезионные качества грунта. Последующие отделочные работы на загрунтованной поверхности следует выполнять только после полного высыхания последней.

Работа с грунтовкой не требует использования индивидуальных защитных средств. Бетоноконтакт, не имеющий в составе токсичных ингредиентов, безвреден для здоровья человека. В тоже время наличие пленки грунтовки не препятствует циркуляции воздуха и не способствуют развитию грибков, плесени.

Основное назначение грунта бетоноконтакт, выпускаемого по ГОСТ Р 52020-2003 либо других стандартах, — укрепление поверхностей перед проведением последующих ремонтных работ.

Бетон-контакт применяют для:

- обработки оштукатуренных стен перед покраской;
- пропитки бетонного пола с целью удаления пыли;
- укрепления разрушающихся оштукатуренных и цементных подложек;
- подготовительной обработки стен и потолка для последующего выполнения штукатурных работ или облицовки плиткой;
- обработки уже окрашенной основы.

В последнем случае стены, потолок или пол, окрашенные какими-либо эмалями или масляными красками, перед грунтованием зачищают наждачной

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



бумагой.

Грунтовку можно применять как для пористых, так и для плохо впитывающих жидкость поверхностей. Ее наносят кистью, валиком или распылителем для красок.

Способ нанесения грунтовочной смеси бетон-контакт:

- очистить рабочую поверхность от загрязнений;
- обязательно устранить все жировые и другие загрязнения (масляные, битумные и пр.);
- по возможности обеспылить;
- заполнить трещины, сколы слоем шпаклевки;
- проблемные места обработать грунтовкой в несколько слоев;
- не используйте грунтовку для замерзшей поверхности.

В некоторых случаях возможно разбавление грунта бетон-контакт водой.

По вопросам приобретения бетоноконтакт (бетон-контакт) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: