



Безольная высокооктановая добавка без металлоорганических соединений

ТУ 0257-001-67358610-2011

АВД — представляет собой смесь ароматических аминов и кислородсодержащих компонентов и является октан повышающей добавкой к бензинам и различным фракциям бензина-сырца для улучшения их экологических и эксплуатационных свойств.

Одновременно она придает бензинам моющие, антикоррозионные свойства и обеспечивает снижение токсичных выбросов (СО, СН) автомобильного транспорта. Бензин с добавкой сохраняет постоянный компонентный состав.

Фазовая стабильность добавки и её смеси с бензином проверялась при их охлаждении до минус 500 С. После охлаждения добавка и её смеси с бензином не расслаивались и не выделяли осадка. Бензин с присадкой не агрессивен к металлам, не воздействует на резину и прокладочный материал.

В 1997 году была создана добавка и получен патент Российской Федерации на изобретение, а также разработаны и утверждены технические условия на её производство, предназначалась для корректировки октанового числа при производстве товарных бензинов на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ».

Её эффективность проверена и подтверждена соответствующим протоколом испытаний.

Рекомендации по применению «АВД»

АВД полностью и легко растворимая жидкость в любом бензине при температуре от -50о С до +50о С. Возможно превышение нормы АВД в бензине до 10% по объёму.

Для приготовления, например, 1000 литров бензина с 5% объёмным содержанием добавки АВД, необходимо залить на дно ёмкости 50 литров АВД, а затем долить 950 литров бензина и, если есть возможность, перемешать. Или залить в ёмкость 950 литров бензина, затем, сверху долить 50 литров АВД и, если есть возможность, перемешать.

АВД — умеренно опасное горючее вещество, 3 класс опасности.

Бензин с АВД не агрессивен к металлам, не воздействует на резину и прокладочный материал.

Получен патент Российской Федерации на изобретение, а также разработаны и утверждены технические условия на её производство, предназначенные

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Безольная высокооктановая добавка без металлоорганических соединений

для корректировки октанового числа при производстве товарных бензинов на НПЗ.

Ниже приведены сравнительные характеристики наиболее распространенных безольных добавок, выпускающихся на территории России (по состоянию на 01.02.2010г.).

ММА (монометиланилин, ТУ 2471-269-00204168-96) — повышение ОЧ эталона при добавлении 1,5% масс: 6 ед., (максимально допустимая концентрация добавки в составе автомобильных бензинов по массе — не более 1,3%).

Каскад-3 (многофункциональная октаноповышающая добавка, ТУ 0257-009-56491903-03) — повышение ОЧ эталона при добавлении 2% масс: 6 ед., (максимально допустимая концентрация добавки в составе автомобильных бензинов по массе — не более 1,45%).

БВД (безольная высокооктановая добавка, ТУ 38.401-58-228-99) — повышение ОЧ эталона при добавлении 2,5% масс: 6 ед., (максимально допустимая концентрация добавки в составе автомобильных бензинов по массе — не более 1,9%).

МТБЭ (метил трет бутиловый эфир, ТУ 38.103704-90) — повышение ОЧ эталона при добавлении 15% масс: 5,5 ед., (максимально допустимая концентрация добавки в составе автомобильных бензинов по массе — не более 15%).

«АВД» (безольная добавка к автомобильному бензину) ТУ 0257-001-67358610-2011, — повышение ОЧ эталона

- при добавлении 5% об.: 10 ед.;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Беззольная высокооктановая добавка без металлоорганических соединений

- при добавлении 6% об.: 14 ед.;
- при добавлении 7%об — 17-18 ед.

Добавка «АВД»— умеренно опасное вещество, 3 класс опасности. Горючее вещество.

Гарантийный срок хранения композиционной добавки «АВД» — один год со дня изготовления.

По вопросам предоставления **беззольной высокооктановой добавки без металлоорганических соединений** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов