



Водоочистительных средств и оборудования

Порошкообразная смесь на основе нескольких штаммов микроорганизмов, специально отобранных за их способность к разложению животного, растительного или минерального жира и масел.

Ведро 10 кг

Преимущества

- Обеспечивает быстрое и глубокое действие. Такое воздействие обеспечивается благодаря синергетическому действию энзимов, бактерий и вспомогательных веществ.
- Нормализует работу жироловки, не дает жиру накапливаться
- Пробивает засоры, образованные эмульгированными жирами и моющими средствами, маслами и волокнами
- Незаменим для гигиены ресторанов, кафе и др. пищевых производств
- Сохраняет канализацию чистой и проходимой
- Длительный срок хранения
- Безопасен при использовании

Области применения

Промышленные жироловки пищевых предприятий:

- Консервные заводы, Бойни/скотобойни
- Септики станций тех.обслуживания, септики многоэтажных автостоянок
- Большие септик -танки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Инструкция по применению

Общий принцип дозировки, указан ниже.

Дозировки могут варьироваться в зависимости от задачи.

Промышленные жиroleвки

Дозировка первичного посева зависит от объема жиroleвки.

Дозировка для постоянной обработки зависит от объема сточных вод, проходящих через жиroleвку:

- посев: 1 кг /м³
- ежедневная обработка: как минимум 5 г/м³/день

Для 10м³ жиroleвки принимающей ежедневно объем воды 20 м³, рекомендованная следующая дозировка:

- посев: 10 м³ x 1кг = 10 кг
- ежедневная обработка: 20м³x 5г = 100 г/день

(чем продолжительнее обработка, тем лучше результат)

Vi Chem GTX нужно применять в конце рабочей смены, когда поток воды в жиroleвку минимален

Большой септик танк, коммерческий или бытовой

[Техническая консультация](#)



Мы рекомендуем ежедневное использование.

объем колодца: 10 м3 20 м3 40 м3
— посев: 500 г 750 г 1000 г
— 1-5день: 100 г 150 г 200 г
— 6 и последующие 20 г 30 г 40 г

Характеристики:

Внешний вид светло-коричневый порошок
Запах легкий запах дрожжей
Насыпная плотность 0.7 - 0.8 г/мл
Влажность приблизительно 15%
диапазон pH 6.0 - 8,5 (предпочтительный 7-7.5)
диапазон температур 5 - 45 С
Срок годности 2 года

Упаковка

10 кг

Хранение и обращение:

- Хранить в сухом прохладном месте

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



VI-CHEM GTX

- Избегать попадания в глаза
- Не предназначен для употребления внутрь
- После использования тщательно вымыть руки с мылом

По вопросам приобретения VI-CHEM GTX и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов