



Водоочистительных средств и оборудования

Удаление нефтепродуктов из воды.

Коробка 3,5 кг (5 мешков по 0,7 кг — впитывающие мешки с сорбентом и микроорганизмами)

VI-CHEM OBP предназначен для продолжительной сорбции, разложения и утилизации нефтепродуктов и масел из поверхностных вод и сточных вод предприятий.

Принцип действия биомешков основан на высокой способности наполнителя абсорбировать нефтепродукты и ускоренно разлагать и утилизировать углеводороды с помощью бактерий.

VI-CHEM OBP рекомендуется для отстойников гаражей, АЗС, автомоек, автобусных и автомобильных парков, аэропортов, нефтебаз, ремонтно-технической базы магазинов, транспортных компаний и т.д.

Преимущества

- Продукт соответствует европейскому стандарту EN 858
- Легко помещается в поверхностном слое в любом удобном месте отстойников, коллекторов и канализационных колодцев для удаления поверхностных нефти.
- Закрепляется мешок с помощью капронового шнура.
- Не требует никакого обслуживания, кроме периодической замены (примерно один раз в шесть месяцев)
- В присутствии нефтепродуктов, микроорганизмы начинают абсорбировать нефтепродукты и ускоренно разлагать и утилизировать углеводороды, каждый мешок способен разлагать более 1,5 кг нефтепродуктов в неделю

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Биомешки не токсичны, не содержат опасных веществ. Поддерживают функцию природных микроорганизмов перерабатывать нефтепродукты
- Значительно уменьшают объем свободной нефти в сточных водах предприятий.
- Для предотвращения последствий возможной аварии, когда пролив нефти может быть предсказан, мешок может быть размещен заранее.
- Продукт безопасен и не требует особой маркировки
- Специальная обработка поверхности наполнителя отталкивает воду, чтобы обеспечить
- максимальное поглощение нефти
- Прочная, упругая упаковка
- После использования мешки можно утилизировать как сухие отходы

Техническая информация

VI-CHEM OBP изготовлен из специального сорбирующего материала — гидрофобного волокна для придания олеофильных (притягивающих нефтепродукты) свойств. Сочетание гидрофобных и олеофильных свойств сорбента, а также его пористая структура (до 92% объема занимает свободное пространство), обеспечивают высокую сорбционную емкость биомешков.

Прошивка обеспечивает высокую прочность на растяжение и стабильность размеров, предотвращает пробой при полной загрузке мешка нефтепродуктами. Каждый мешок OBP содержит смесь бактерий класса 1 для переработки нефти. Мешок немедленно поглощает любую свободную нефть из воды и способен поглощать в 14 раз больше нефти, чем собственный вес (эквивалентно 9 литров). За четыре месяца каждый мешок стандартного размера производит ускоренное разложение абсорбированных углеводородов (масел, нефтепродуктов) до экологически чистых конечных продуктов — углекислого газа и воды.

VI-CHEM OBP плавает на поверхности, поглощает и разлагает нефть, сокращает выбросы БПК, ХПК и т.д.

После использования каждый мешок можно утилизировать как сухие отходы, так как углеводород переведен в углекислый газ и воду.



Инструкция по применению

VI-CHEM OBP подходит для использования во всех отстойниках (сбор производственных и ливневых вод, автомойки); коллекторных системах; канализационных колодцах.

Разместить мешок в удобном месте отстойника, канализационного колодца или коллектора;

- закрепить мешок с помощью капронового шнура;
- заменять мешки следует по мере необходимости.

Нормальный интервал замены — 6 месяцев

— можно применять мешки для ликвидации аварийных проливов нефтепродуктов.

Стандартная дозировка:

Перед началом работы сепаратор (отстойник, канализационный колодец или коллектор) следует очистить (механически от крупных загрязнений)

Используйте 1 мешок OBP для сепаратора 2000 литров .

Заменять мешок рекомендуется каждые 4 или 6 месяцев в зависимости от серьезности проблемы

Характеристика

Внешний вид: Белый порошок

Плотность: 0.75-0.95

Токсичность: ноль

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



VI-CHEM OBP

Упаковка

В картонной коробке 3,5 кг , 5 биомешков

Хранение и обращение:

Хранить в прохладном сухом месте

Избегать долгого воздействия температур, более высоких, чем 40°C.

Избегайте попадания в глаза

После использования тщательно вымыть руки с мылом

По вопросам приобретения VI-CHEM OBP и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов