



Водоочистительных средств и оборудования

Разложение органических загрязнений (особенно жира) из бытовых и промышленных канализационных коммуникаций и трапов пищевых предприятий.

Коробка 5 кг (25 пак. х 200 гр.)

Для стоков, жиролоуловителей и септиков

Би-Хем 250 FE содержит специализированную смесь микроорганизмов для деградации жира, клетчатки, крахмала, и ПАВ из канализации, жиролоуловителей и септиков.

Преимущества

Обеспечивает быстрый и глубокий действие благодаря синергетическому действию микроорганизмов, ферментов и питательных веществ Обеспечивает быстрый запуск жиролоуловителей

Обеспечивает быстрый запуск новых септиков и быструю их подготовку к работе при периодической эксплуатации (праздники, коттеджи выходного дня)

- Позволяет жиролоуловителям работать лучше и дольше с меньшей потребностью в обслуживании
- Поддерживает трубопроводы в чистоте и обеспечивает их хорошую проходимость.
- Уничтожает запахи
- Имеет большой срок хранения
- Безопасен в применении



Область применения

- Жироуловители (рестораны, пищекомбинаты)
- Дренаж, канализация (рестораны, пищекомбинаты, сантехника)
- Септики

БИ-ХЕМ 250 FE Solupack особенно хорошо подходит для применения в гостиницах, ресторанах, столовых при больницах, клиниках, школах, институтах и т.п

Жироуловители

Рекомендуемые операции по биообработке:

- Перед обработкой освободить жироуловитель от содержимого
- Посев: Первоначальная доза — 4 пакетика (600-800 г) на м3препарата вносится непосредственно в жироуловитель.
- Регулярная обработка: недельная дозировка по коммуникациям, расположенным до жироуловителя накануне выходных.

Дозировка зависит от количества блюд, приготавливаемых в данном месте

До 250 блюд/день: 1 пакетик(100-200 г) в неделю Растворить Пакетик БИ-ХЕМ 250 FE Solupack или соответствующее количество порошка развести в течение 5-7 мин в ведре теплой воды

250- 500 блюд/день: 2 пакетика (200-400 г) в неделю (30 - 40°C). Выдержать в течение 10-15 мин для реактивации бактерий. После этого вылить

500 и более блюд/день: 3 пакетика (500-600 г) в неделю полученную смесь в основной слив.

Канализация и трубопроводы:

Для предотвращения засоров и плохих запахов следует применять 1 пакетик (100-200 г) препарата раз в две недели.

Септики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



На 3а 1 м3 септик

Техническая консультация

Посев: 3 пакетика непосредственно в септик. (500 г)
— Регулярная обработка 1 пакетик (100-200 г) раз в две недели. Поместить в унитаз, выдержать 5-7 минут, после чего смыть.

Характеристика

Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 0.75-0.95
Токсичность: ноль

Упаковка

Солюпак - коробка с 25 водорастворимые пакетиками по 200 г каждого продукта



VI-CHEM250 FESolupack

Хранение и обращение

- Хранить в прохладном и сухом месте
- Избегайте контакта с глазами
- Не глотать
- Тщательно мойте руки водой с мылом после работы

По вопросам приобретения VI-CHEM250 FESolupack и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов