Техническая консультация

Спецификация

Наименование показателя	Норма для сорта	
	Высший	Первый
1. Внешний вид	Неслеживающиеся кристаллы от светло-оранжевого до темно-красного цвета	
2. Бихромата натрия ($Na_2Cr_2O_7$), %, не менее	98,9	98,2
в пересчете на хромовый ангидрид (CrO_3), %, не менее	75,5	75,0
3. Сульфатов в пересчете на SO_4^{2-}, %, не менее	0,1	0,2
4. Хлоридов в пересчете на Cl^-, %, не более	0,2	0,4
5. Нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,01	0,02
6. Железа (Fe^{2+}), %, не более	0,001	0,003
7. pH водного раствора	Не ниже 3,5	

Применение

Бихромат натрия применяется

- В кожевенной и меховой промышленности для дубления кож и мехов;
- В химической промышленности при производстве неорганических пигментов, катализаторов и других хромсодержащих соединений;
- В текстильной промышленности при крашении тканей в качестве протравы;
- В ряде других отраслей промышленности в составе пассивирующих смесей, антифриза для двигателей, очистки ацетилена и химических реактивов.

Хранение

Упаковка: металлические барабаны (75 кг нетто)
Гарантийный срок хранения: не ограничен.

По вопросам приобретения Бихромат натрия и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: