



BioEase 4210 (BI-CHEM DC 2000 GL)

Водоочистительных средств и оборудования

Разложение масел и жиров животного и растительного происхождения в коллекторах промышленных и муниципальных предприятий.
6 мешков по 908 гр в коробке = 5,448 кг

Применение

Новозаймс представляет синергетическую смесь специализированных бактерий для разложения жиров и масел животного и растительного происхождения. Продукт предназначен для удаления и разложения масложировых накоплений в очистных сооружениях и коллекторах промышленных и муниципальных предприятий.

Преимущества

Жир обычно попадает в канализационную систему из ресторанов и жилых помещений. При поступлении в систему, жир начинает скапливаться в трубах (коллекторах) и плавает на поверхности воды (например в насосной станции).

Жир постепенно покрывает поверхности канализационных линий, накапливается в них с течением времени и в конечном итоге приводит к переполнению и блокировке канализационных линий и узлов системы.

Кроме того, когда накапливается жир в среде с низким содержанием кислорода, он начинает разлагаться, что приводит к неприятным запахам от летучих жирных кислот. Снижается значение pH воды. Низкий pH фактор поощряет рост сульфида водорода, который не только вызывает дополнительные запахи, но и является агентом, вызывающим коррозию и является опасным для здоровья человека.

Традиционным методом удаления жира является физическая или механическая очистка. Это требует наличие команды специалистов, которые физически проталкивают жир вниз по течению. Это может увеличить нагрузку и вызвать эксплуатационные проблемы в канализационных трубах.

Продукт BioEase 4210 — рентабельная альтернатива трудоемким способам удаления жира. Регулярное использование предотвращает наращивание жира и помогает уменьшить эксплуатационные расходы, уменьшая потребность в физической очистке насосной станции и коллекторных сетей. Кроме того

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BioEase 4210 (BI-CHEM DC 2000 GL)

насосные станции работают без датчика засорения, и коллекторы поддерживают свою пропускную способность, улучшая работу всей системы.

Особенности продукции

BioEase 4210 прост в использовании для контроля жира.

В его составе запатентованы спорообразующие деструкторы жира, быстродействующие растительные микроорганизмы — деструкторы жира, и система доставки Biosock®.

BioEase 4210 является высокоэффективным решением Новозаймс для контроля жира.

Бионоски присоединяются шнуром и привязываются к лестнице люка, опускаются в воду. Для лучших результатов они должны меняться каждые 1-2 недели(зависит от нагрузки)

Принцип действия

Контроль жира и препятствие наращивания его в системе лучше всего достигаются посредством долгосрочного непрерывного использования BioEase 4210 . В зависимости от скорости потока и количества жира в системе канализации, технология BioEase может более чем удвоить время между прочистками и устранить «горячие точки», где у жира есть тенденция к скапливанию.

По вопросам приобретения BioEase 4210 (BI-CHEM DC 2000 GL) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Рекомендуемое использование

BioEase4210

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BioEase 4210 (BI-CHEM DC 2000 GL)

Продукт может быть применен в промышленных и городских очистных сооружениях и коллекторных системах с высоким содержанием жиров и масел и жиросовивателях.

BioEase4210 04

908-граммовый «Бионосок» должен быть погружен в воду и привязан для удержания его на месте. Он должен находиться в в потоке в пределах коллектора.

Особенности продукта

BioEase 4210 является сыпучим коричневым порошком, упакованным в 908-граммовых (2-фунтовых) — Бионосках.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в сухом прохладном месте.10-35°

Избегать вдыхания и попадания пыли в глаза. После использования вымыть руки теплой водой с мылом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов