



Водоочистительных средств и оборудования

Для снижения широкого спектра показателей различных типов загрязнений при промышленной водоподготовке

Суспензионный концентрат Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал) – это микробиологический препарат, в состав которого входит от 6 до 48 факультативно-анаэробных, сапрофитных микробных культур, действие которых направлено на ускорение процесса разложения биомассы, шламов и взвешенных частиц, переработки донных отложений, потребление аммонийного азота, нитратов, фосфатов, органики, нефтепродуктов и жировых загрязнений, снижение уровней биохимического (БПК) и химического потребления кислорода (ХПК), устранение неприятных запахов. Bionex Industrial UP предназначен для работы в очистных сооружениях, станциях биологической очистки, лагунах, аэротенках.

Назначение Суспензионного концентрата Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

1. Глубокая биологическая очистка сточных вод;
2. Биологическое обеззараживание (устранение патогенов);
3. Сокращение потребности в механической очистке от донных отложений различных отсеков систем водоподготовки.

Внесение Суспензионного концентрата Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

Биопрепарат вносится ежедневно в ручном режиме либо посредством дозирующих комплексов, вне зависимости от типов систем.

Для эффективного действия препарата его необходимо применять систематизировано, в строжайшем соответствии с рекомендуемыми дозировками.

Дозировка Суспензионного концентрата Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

Дозировки биопрепарата определяются и предоставляются производителем на основании углубленного анализа сточных вод и превышения ПДК по конкретному показателю.

На все виды очистных сооружений расчет производится индивидуально.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение Суспензионного концентрата Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал) производится по схеме:

Непосредственное внесение в рабочую зону водного раствора из исходного Суспензионного концентрата в соотношении 1 часть суспензионного концентрата к 10 частям нехлорированной отстоянной воды, температура воды должна быть в пределах 20-35 оС.

Хранение и транспортировка Суспензионного концентрата Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

1. Температурный режим хранения суспензионных концентратов должен быть в пределах от -22оС до +20оС; температурный режим транспортировки должен быть в пределах от -22оС до +35оС;
2. Хранение и транспортировка должны производиться в герметичной таре, вне досягаемости прямых солнечных лучей;
3. Важно!!! Перед использованием биопрепаратов в форме Суспензионного концентрата обязательно перемешать содержимое емкости (канистры, бочки, флакона и пр.), для обеспечения однородности суспензии и снижения потери микробной массы, выпавшей в осадок за время хранения;
4. К использованию допускаются биопрепараты с не истекшим сроком годности. Препараты с истекшим сроком годности утилизируются как бытовой отход.

По вопросам приобретения BioSpikes 5000 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: