



Битум БН 70/ 30 нефтяной строительный(ГОСТ 6617-76) — сложная смесь углеводородов и гетероорганических соединений. Основные элементы: смолы и масла парафиновой, асфальтены, ароматической и нафтеновой базы.

Битум 70/ 30 используют при исполнении разных строй работ, в а именно при гидроизоляции фундаментов зданий.

СТО 05747181-007-2007, ранее изготавливался по ГОСТу 6617-76.

Фасовка — Брикеты по 25 кг на европоддонах по 900 кг.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм	21-40
Температура размягчения по кольцу и шару, °С	70-80
Растяжимость (дуктильность) при 25°С, см, не менее	3,0
Растворимость, %, не менее	99,50
Изменение массы после прогрева, %, не более	0,50
Температура вспышки, °С, не ниже	240
Массовая доля воды	следы

По вопросам приобретения битум строительный БН 70/30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов