



Описание

Предназначена для заливки швов аэродромных, асфальтобетонных и бетонных дорожных покрытий, изоляции трубопроводов как наружных, так и подземных, заделки швов между элементами строительных конструкций, а также как кровельный материал при создании безрулонной кровли.

Преимущества:

- Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от -40°C до 70°C;
- Повышенная атмосферостойкость и деформативная способность;
- Высокая адгезия и долговечность кровель по сравнению с чистым битумом примерно в 3 раза.

Технические характеристики:

- Температура размягчения не ниже 70°C;
- Хрупкость по Фраасу не выше -40°C;
- Глубина проникания иглы при 25°C не менее 30х0,1 мм;
- Растяжимость при 25°C — не менее 50 см, при 0°C — не менее 20 см;
- Водопоглощение в течении 24 часов, не более 0,03%.

Форма поставки:

Металлические бочки объемом 216,5 л по 200 кг.

По вопросам приобретения битумполимерная мастика БПМ — Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Битумполимерная мастика БПМ — Д

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов