



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП® — Н и ТОСП®-У

ТОСП® — Н сантехнического назначения

ТУ 2216-244-05757593-99

[Техническая консультация](#)

Марка	Цвет	Формат, мм	Номинал, мм
ТОСП®-Н (необрезной)	белый	2050 x 3050*	3-5

*- под заказ изготовление других размеров

[Техническая консультация](#)

Характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП® — Н и ТОСП®-У

Температура размягчения по Вика, не менее °С	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ² не менее	Предел прочности при растяжении, МПа, не менее	Модуль упругости, МПа не менее	Относительное удлинение, % не менее	Коэффициент пропускания % не более	Т _ф формования °С
110	10	70	2900	5	4	160-180

Все данные приведены для стекла номиналом 4 мм

Отличительные особенности:

ТОСП®-Н - специальный акрил для производства сантехнических изделий: ванн, поддонов для душевых кабин. Листы прокрашены по всей толщине. В состав рецептуры входят специальные добавки, позволяющие повысить стойкость акрила к истиранию, царапанию, увеличить химическую стойкость, сделать ее близкой к керамическим покрытиям; улучшить формуемость материала.

Для интенсификации автоматизированного машинного производства материал поставляется с односторонней защитной пленкой (исключается ручная, трудоемкая операция удаления защитной пленки) с которой и осуществляется формовка изделий. По заказу потребителя возможна и двусторонняя оклейка.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП® — Н и ТОСП®-У

ТОСП®-У

ТУ 2216-044-55856863-2005

Акриловый пластик европейского уровня.

Состав новой марки стекла обеспечивает улучшенную в сравнении с ТОСП® технологичность при формовании, гарантирует свето-атмосферостойкость изделий в процессе эксплуатации. Пластик соответствует требованиям международного стандарта ISO 7823-1.

[Техническая консультация](#)

Марка	Цвет	Форматы (mm)	Номиналы (mm)
ГОСП ® (необрезной)	Прозрачный	1500x1700	1-24
	Матовый	2100x3100	
ГОСП ® (обрезной)	Дымчатый	1400x1600	
	Цветной*	2050x3050	
ТОСП®-У (обрезной)			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП® — Н и ТОСП®-У

*- возможность наработки цветного материала от 1 тн.

Техническая консультация

Характеристики ТОСП®, ТОСП®-У, ТОСН®:

	ТОСП®	ТОСП®-У	ТОСН®	
Предел прочности при растяжении (23 °С)	МПа	70	75	80
Модуль упругости при растяжении	МПа	3000	3300	3300
Относительное удлинение при растяжении (23 °С)	%	4	4,5	4,7
Температура размягчения по Вика	°С	95	105	120
Ударная вязкость (не менее) 2,5-4 мм	кДж/кв.м.	9	10	12
Ударная вязкость (не менее) 5-24 мм	кДж/кв.м.	13	15	19
Максимальная температура эксплуатации*	°С	80	80	90
Температура формования	°С	150-170	150-180	—
Удельный вес	г/см ³	1,19	1,19	1,19
Коэффициент светопропускания	%	92	92	92
Светостабилизация		—	+	+
* — (без нагрузки)				

По вопросам приобретения **блочного (литового) акрилового стекла ТОСП® — Н и ТОСП®-У** и подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП® — Н и ТОСП®-У

условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов