



BOGE SYPREM 8000S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 л.)

Техническая консультация

Бренд: Boge
Артикул: BOGE SYPREM 8000S (20 л.)
Тип масла: Синтетическое
Объем фасовки: 20 л.
Применение: Винтовые компрессоры

Boge Syprem 8000 S— синтетическое масло, предназначенное для винтовых компрессоров Boge. Увеличенный срок службы, устойчивость к окислению и испарению, а также низкий расход — это основные преимущества данного смазочного материала. Срок замены — каждые 8-10 тысяч часов. Масло не образует отложений, при этом значительно увеличивая срок службы оборудования и внутренних деталей. Лубрикант для компрессоров Boge Syprem 8000S — это лучший выбор для качественной смазки и эксплуатации компрессоров Boge, а также для компрессорного оборудования и других брендов.

Вы можете сэкономить до 5% энергии с помощью смазочного материала BOGE SYPREM S. Доказано, что остаточное содержание масла в сжатом воздухе снижается до менее чем 3 мг/м³. Полностью синтетический смазочный материал гарантирует устойчивость к окислению и испарению, а также эффективное охлаждение компрессора.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BOGE SYPREM 8000S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

SYPREM S разработан для уменьшения трения и износа, что приводит к значительному сокращению затрат и времени на обслуживание.

По вопросам приобретения BOGE SYPREM 8000S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов