



БОС — добавка для электролитического осаждения сплава олово-свинец.

БОС — структурообразующая добавка к фторборатным электролитам, специально разработана для использования в процессах осаждения сплава олово-свинец на печатные платы.

БОС добавка **во фторборатном электролите** осаждения сплава олово-свинец обеспечивает получение плотных мелкокристаллических осадков и высокую рассеивающую способность для однородного распределения покрытия сплавом на поверхности и в отверстиях печатной платы.

БОС добавка поставляется в виде концентрата для прямого введения в электролит.

БОС добавка устраняет необходимость в других добавках и поверхностно-активных веществах, а также — приготовления корректирующих компонентов.

БОС добавка гарантирует стабильность работы электролита и высокое качество осаждённого сплава. При плотности тока 3 А/кв.дм скорость осаждения достигает 1.2 мкм в минуту.

По вопросам приобретения **БОС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов