



ГОСТ 3441-88

Пропиточная электроизоляционная бумага используется в производстве обыкновенного и фольгированного гетинаксов электротехнического назначения, некоторых марок фибры. Бумага должна изготавливаться из сульфатной полубеленой целлюлозы по нормативно-технической документации. Электроизоляционная пропиточная бумага хорошо впитывает синтетические смолы, применяющиеся в производстве гетинакса.

Бумага марки ЭИП-50 должна изготавливаться в рулонах шириной 500 и 1000 мм.

Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать ± 5 мм.

Диаметр рулона шириной 500, 1000 и 1500 мм должен быть 400-650 мм, шириной 2500 мм-800-1000 мм.

По вопросам приобретения Бумага ЭИП-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов