



Бумага кабельная крепированная БКК

ТУ 5435-011-05773103-98 с изменением 1

Бумага кабельная крепированная предназначена для изготовления защитных покровов силовых кабелей, подземной прокладки.

Изготавливается в бобинах шириной 60, 70, 80, 90 мм, диаметром от 210±40 мм. По согласованию с потребителем изготавливается в рулонах шириной 1210 / 1250 мм, диаметром от 600 до 800 мм. Намотка бумаги производится на бумажные гильзы с внутренним диаметром 75 мм.

Масса одного м2 бумаги 215± 40 г, разрушающее усилие в машинном направлении не менее 30 Н, относительное удлинение не менее 10%, водонепроницаемость бумаги не менее 6 часов (применяется битум нефтяной ГОСТ 6617-76 марка БМ 70/30, ГОСТ 22245-90 марка БМД 40/60).

По вопросам приобретения **Бумага кабельная крепированная БКК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов