



Для упаковывания металлоизделий из стали и чугуна, алюминия, их сплавов и других цветных металлов, асбестовых технических изделий, резиновых технических изделий, технической пластмассы и капрона, а так же для упаковывания хозяйственных изделий из парафина (свечей), церезина, пластмассы и другое применяют различные виды упаковочной парафинированной бумаги.

Эти же изделия, а так же **изделия электротехнические из текстолита**, эбонита, резита и электротехнической пластмассы для защиты от коррозии при хранении и для создания первичной упаковки применяют бумаги упаковочные, предварительно обработанные антикоррозионными материалами. Это масло, битум, парафин, церезин, полиэтилен и другое.

При этом используют основу (бумагу – подложку) различной плотности:

[Бумага двухслойная водонепроницаемая ГОСТ 8828-89](#)

Бумага марок ДГ и ДБ предназначена для упаковки металлоизделий, инструментов, электродов, изделий электротехнической промышленности, технических изделий и материалов, а также для упаковки кордной ткани.

[Бумага крепированная битумированная упаковочная ТУ 13-0281099-13-92 с изменением 1](#)

Бумага крепированная битумированная предназначена для упаковывания промышленной продукции машинным способом.

[Бумага кабельная крепированная БКК ТУ 5435-011-05773103-98 с изменением 1](#)

Бумага кабельная крепированная предназначена для изготовления защитных покровов силовых кабелей, подземной прокладки.

[Бумага оберточная марки «Е» ГОСТ 8273-75 \(макулатурная\)](#)

Изготавливается в рулонах шириной 1000-1240 мм, диаметр рулона не более 1000 мм. Намотка бумаги в рулонах производится на бумажные гильзы с внутренним диаметром 75 мм.



Бумага обёрточная парафинированная

Бумага для гофрирования марки Б-2, Б-3 ГОСТ 7377-85

Масса одного квадратного метра бумаги $112 \pm 6, 125 \pm 6$ г/м² и 140 ± 8 г/м². Поверхностная впитываемость воды в среднем по двум сторонам: клеёной – 30-70 г. Кобб, не клеёной – не менее 70 г.

Бумага противокоррозионная упаковочная марки УНИЖ 5-40 ТУ 54-006-05773103-98

Бумага предназначена для консервации металлопродукции из черных металлов с целью предохранения её от коррозии на период транспортировки и хранения.

Бумага крепированная противокоррозионная марки УНИК 22-80 ТУ 5453-003-05773103-96 с изменением 1

Бумага предназначена для защиты от коррозии изделий из черных металлов и сплавов (стали как без покраски, так и с неметаллическими покрытиями, никеля, хрома без подслоя меди), за исключением чугуна.

Бумага упаковочная битумированная марки БУ-Б ТУ ОП 5453-009-05773103-98

Эта бумага пропитана расплавленным мягким битумом. Предназначена для упаковки различных изделий с целью защиты их от воздействия влаги.

Бумага противокоррозионная марки МБГИ [Г-2М] ТУ ОП 5453-009-0577-3103-98

Бумага предназначена для временной противокоррозионной защиты от атмосферной коррозии изделий из чёрных и цветных металлов, за исключением магния и его сплавов.

Бумага парафинированная марки БП-3-35 ГОСТ 9569-79

Бумага предназначена для упаковывания металлоизделий. Изготавливается в рулонах. Ширина рулона 800-840 мм, масса рулона 40 ± 5 кг.

Бумага упаковочная с полиэтиленовым покрытием

Предназначена для упаковки промышленной продукции с целью защиты от воздействия окружающей среды.



Бумага обёрточная парафинированная

По вопросам приобретения **Бумага обёрточная парафинированная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов