



ТУ 54-006-05773103-98

Бумага предназначена для консервации металлопродукции из черных металлов с целью предохранения её от коррозии на период транспортировки и хранения.

Консервация металлоизделий производится с использованием барьерной упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78 п. 6.6. Бумагой марки УНИЖ 5-40 консервируют изделия:

- из стали и чугуна;
- из стали и чугуна с неорганическими покрытиями без подслоя меди;
- из стали и чугуна с никелевым и хромовым покрытием без подслоя меди;
- из стали и чугуна с оловянным покрытием.

Бумага изготавливается крепированной, в рулонах шириной 1200-1250 мм. Масса 1 м² бумаги 53-58 г. Содержание ингибитора в 1 м² не менее 5 грамм, степень крепирования бумаги не менее 5%. Предельный срок защиты изделий бумагой без переконсервации в зависимости от категории условий хранения от 3 до 5 лет.

Бумага имеет ряд преимуществ: за счёт крепирования значительно улучшены деформационные свойства бумаги, повышена динамическая прочность, гибкость, растяжимость и эластичность бумаги.

По вопросам приобретения **Бумага противокоррозионная упаковочная марки УНИЖ 5-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: