



Бутадиеннитрильный каучук СКН-26

Основной тип маслобензостойкого каучука, широко применяемого при изготовлении очень большого ассортимента РТИ. Промышленность РТИ применяет следующие типы каучуков: СКН-18, СКН-18М, СКН-26, СКН-26М, СКН-40М, СКН-40Т, СКН-18РВДМ, СКН-26РВДМ. В настоящее время разработаны новые типы бутадиеннитрильных каучуков. К ним относятся: каучук с большим содержанием акрилонитрила, мягкого типа, получаемый с нетоксичным эмульгатором, - СКН-50СМ; модифицированный поливинилхлоридом — СКН-18ПВХ и др. Использование новых типов бутадиеннитрильных каучуков обеспечивает возможность изготовления РТИ с новыми ценными техническими свойствами, а в ряде случаев достигается значительное улучшение технологических свойств смесей.

По вопросам приобретения Бутадиеннитрильный каучук СКН-26 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов