



Каталожный номер на бутилацетат CAS 123-86-4

Внешний вид бутилацетата:

подвижная прозрачная жидкость с характерным карамельным запахом, приятным в небольших концентрациях, при увеличении содержания паров бутилацетата в воздухе запах становится резким. раздражает слизистую и глаза. Существует 4 изомера бутилацетата, на рисунке представлен н-бутилацетат существует также 2 вторичных бутилацетата и третичный бутилацетат. В России промышленно выпускаемый продукт обычно содержит все изомеры.

Спецификация на бутилацетат российский:

- Внешний вид бутилацетата: Прозрачная жидкость без примесей.
- Содержание основного вещества бутилацетата не менее: 99,0%
- Плотность при 20С 0,878-0,881кг/дм3
- кислотность в пересчете на уксусную кислоту не более: % 0,01
- Содержание воды не более 0,02%
- Цветность, баллов (Pt-Co) 10

Фасовка:

200 литровые бочки, при необходимости производится фасовка в канистры.

Физические свойства бутилацетата:

- Молекулярная масса 116.16 г/моль
- Температура плавления -74 град С
- Температура кипения +126град.С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Относительная плотность (вода = 1): 0.88
- Растворимость в воде, г/100 мл при 25°C: 0.83 (слабая)
- Давление паров, кПа при 25°C: 2
- Относительная плотность пара (воздух = 1): 4.0
- Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): 1.04
- Температура вспышки: 22°C
- Температура самовоспламенения: 420°C
- Пределы взрываемости, объем% в воздухе: 1.2-7.6
- Коэффициент распределения октанол/вода как lg Pow: 1.82

Применение:

Растворяет эфиры целлюлозы, масла, жиры, хлоркаучук, виниловые полимеры, карбинольные смолы. Добавка бутилацетата вместе с небольшими количеством бутилового спирта предотвращает побеление лаковых плёнок.

По вопросам приобретения Бутилацетат-н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов