



Бутилацетат (Россия)

Бутилацетат представляет собой текучую и летучую прозрачную жидкость без цвета или с легким желтоватым оттенком. Обладает специфическим фруктовым, довольно приятным запахом.

[Техническая консультация](#)

Спецификация

Показатель	Значение
Внешний вид	бесцветная, прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С	0,880 — 0,882 г/см ³
Цветность единицы Хазена	не более 10
Массовая доля основного вещества	не менее 99,0%
Массовая доля уксусной кислоты	не более 0,005%
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0,002%
Температурные пределы перегонки при давлении 760 мм. рт. ст.	122 — 127°С
Массовая доля воды	не более 0,08%
Относительная летучесть (по этиловому эфиру)	8 — 13

Бутилацетат рекомендовано хранить на открытых и закрытых площадках вдали от источников тепла и огня. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бутилацетат (Россия)

Бутилацетат применяется как:

- растворитель нитро-, этил- и ацетилцеллюлозы, перхлорвиниловых, полиакриловых и других лакокрасочных материалов, хлоркаучука, растительных масел, жиров;
- используется в качестве сырья в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности;
- добавка бутилацетата вместе с небольшим количеством бутилового спирта предотвращает побеление лаковых пленок;
- используется для синтеза различных химических продуктов и в качестве растворителя в лакокрасочной и других отраслях промышленности;
- хорошо растворяет эфиры целлюлозы, целый ряд натуральных и синтетических смол;
- применяется в качестве разбавителя лакокрасочных материалов;
- входит в состав многих смесевых растворителей, например (645, 646, 647, 648, P-4, P-5, P-5A, P-12);
- широкое применение в косметических женских смывках лака для ногтей;
- в кожевенной промышленности используется в качестве дубильного вещества;
- в фармацевтической промышленности востребован при производстве антибиотиков;
- является душистым веществом, входящим в состав фруктовых эссенций и парфюмерных композиций.

По вопросам приобретения Бутилацетат (Россия) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бутилацетат (Россия)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов