

Применение

Бутилацетат применяется с 2К Полиуретановыми и 2К Акриловыми системами. Рекомендуется к применению при повышенных температурных условиях для разбавления грунтов, матовых, глянцевых, высокоглянцевых лаков и эмалей. Обладает высокой разбавляющей способностью, обеспечивает вертикальную стабилизацию, отличную растекаемость и увеличивает время сушки лакокрасочной пленки, также увеличивает время жизни рабочей смеси. Может использоваться для очистки окрасочного оборудования и обезжиривания металлических поверхностей. Бутилацетат добавлять в рабочую смесь постепенно, тщательно перемешивая ручным или механическим способом до однородной консистенции.

Технические характеристики

- Цвет, внешний вид бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц
- ullet Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 0,08
- \bullet Кислотное число, в мг КОН/г, не более 0,6
- Гарантийный срок хранения 12 месяцев
- Скорость испарения медленная
- Разбавляющая способность высокая
- Шагрень/Длинна волны средняя/длинная
- \bullet Температура применения от +25°С до +40°С

Меры безопасности

Бутилацетат является токсичным. Высокая концентрация паров в воздухе рабочей зоны вызывает раздражение глаз, органов дыхания. При попадании на кожу может спровоцировать появление экземы, дерматита. Любые действия с разбавителем выполняют на улице или в помещении со сквозным

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





проветриванием (принудительной вентиляцией). Необходимо использовать перчатки, респиратор, очки, спецодежду, соблюдать требования промышленной санитарии. Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

По вопросам приобретения БУТИЛАЦЕТАТ ULTIMAX DL и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов