



Бутилакрилат – (бутиловый эфир акриловой кислоты) представляют собой бесцветную жидкость с неприятным резким запахом. Хорошо растворим в органических растворителях, плохо — в воде.

Кроме того, бутилакрилат легко полимеризуются под действием тепла, света, инициаторов, а также легко сополимеризуются, например, с акриловой кислотой, ее солями и эфирами, акриламидом, метакрилатами, акрилонитрилом, виниловыми мономерами, бутадиеном.

Для предотвращения самопроизвольной полимеризации бутилакрилат ингибируют гидрохиноном, его монометилловым эфиром, пирокатехином, п-трет-бутилпирокатехином и др. (0,001-0,1% по массе). Применяется бутилакрилат для производства акриловых эмульсий, синтетических латексов, лаков и красок.

Техническая консультация

Название показателя	Значение
Внешний вид	— бесцветная жидкость с резким запахом
Цветность, единицы Хазена	— не более 10
Массовая доля бутилакрилата	— не менее 99,5%
Вода	— не более 0,05%
Массовая доля акриловой кислоты	— не более 0,005%
Массовая доля бутилацетата	— не более 0,1%
Массовая доля н-бутилового спирта	— не более 0,1%
Массовая доля бутилпропионата	— не более 0,05%
Массовая доля п-метоксифенола, (ингибитора)	— 15±5 ppm

По вопросам приобретения Бутилакрилат и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов