



Беззольная высокооктановая добавка к автомобильным бензинам БВД-ПРЕМИУМ

СТО 11605031-020-2008

БВД-Премиум представляет собой высокооктановую добавку к автомобильным бензинам на основе N-метиланилина технического или N-метиланилина технического улучшенного с добавлением диалкиловых эфиров, а также присадок (моющих, антикоррозионных или многофункциональных) и антиокислителя.

Добавка БВД-Премиум предназначена для улучшения эксплуатационных и экологических свойств автомобильных бензинов путем повышения их антидетонационной стойкости с одновременным обеспечением необходимой моющей и антикоррозионной эффективности.

Существуют следующие марки добавка БВД-Премиум: БВД-Премиум и БВД-Премиум-М (представляет собой добавку марки БВД-Премиум с добавлением моющей, антикоррозионной или многофункциональной присадок).

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики присадки БВД-Премиум

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



№ п/п	Наименование показателя	Значение по СТО 116050-020-2008
1.	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей
2.	Плотность при 15 °С, кг/м ³ ,	в пределах 790 — 920
3.	Массовая доля N-метиланилина, %	в пределах 65,0 — 70,0
4.	Массовая доля кислородсодержащих соединений, %	в пределах 30,0 — 35,0
5.	Массовая доля воды, %	не более 0,15
6.	Коэффициент преломления при 20 °С, n _{D20} ,	в пределах 1,4805 — 1,5315
7.	Оптическая плотность D, не более	0,1

Норма ввода:

Октановое число смеси изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении 70 % : 30 % по объёму при добавлении 2,5 % масс. добавки БВД-Премиум должно возрасти в единицах, не менее 6,5

Требования безопасности:

Добавка БВД-Премиум по токсикологическим показателям относится к умеренно-опасным веществам.

Транспортировка:

Добавку БВД-Премиум затаривают в герметично закрывающиеся стальные бочки вместимостью 100 дм³ и 200 дм³, автоцистерны или железнодорожные вагоны-цистерны.

Класс опасности 3, подкласс — 3.1.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



БВД-Премиум

Серийный номер ООН 1992.

По вопросам предоставления **БВД-Премиум** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов