



Водоочистительных средств и оборудования

Реагент предназначен для антикоррозийной защиты отопительных и охлаждающих водяных контуров. Он применяется в системах трубопроводов, выполненных из железа и меди, присутствие в составе диспергирующих компонентов не допускает образования осадка. Реагент не может использоваться при обработке питьевой воды, так как в составе присутствуют полимеры фосфатов и молибдата.

Металлические контуры отопления и охлаждения нуждаются в постоянной защите от коррозии из-за контакта с водой. Использование специальных реагентов позволяет избежать преждевременного разрушения оборудования и гарантировать ему длительную эксплуатацию. Концерн BWT предлагает реагент CC-1002 для обеспечения эффективной антикоррозийной защиты медных и железных трубопроводов, он позволит избежать образования солевого осадка из-за присутствия в составе диспергирующих веществ. Вещество содержит полимеры фосфата и молибдата, поэтому оно не может использоваться в трубопроводах для подачи питьевой воды.

Особенности состава и использования

Реагент CC-1002 – это эффективный ингибитор коррозии, он также применяется в целях предотвращения осадка при использовании с водой жесткостью до 6°d. Вещество представляет собой прозрачную жидкость бледно-желтого оттенка, уровень pH составляет 12,0. Реагент хорошо растворяется в воде и сохраняет свои первоначальные свойства даже при повышении температуры рабочей жидкости. Он не должен использоваться совместно с другими химически активными веществами, но его можно сочетать с реагентами, направленными против замерзания теплоносителя.

Продукт обладает следующими свойствами и особенностями:

- Использование с помощью дозирующего оборудования. Реагент загружается в воду дозирующим насосом в требуемом количестве, в среднем необходимая концентрация составляет 2 – 6 кг на 1 кубометр циркулирующей жидкости.
- Химическая активность. В составе присутствуют акрилаты, фосфаты и иные соединения, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Реагент хранят в закрытом помещении, при переливании в другую тару на нее обязательно должна быть нанесена маркировка. Хранить его необходимо отдельно от пищевых продуктов, чтобы не допустить отравлений.
- Удобство применения. Вещество дозированно подается в систему с помощью специального оборудования, оно не требует предварительной подготовки. Продукт поставляется канистрами вместимостью 20 кг.



BWT CC-1002

Реагент требует правильного применения в соответствии с инструкцией производителя. Дозировка должна рассчитываться персонально с учётом исходной жесткости воды, это позволит обеспечить оптимальные антикоррозийные свойства. Вещество не может использоваться в системах питьевого водоснабжения – при неправильном применении оно является токсичным. Реагент сопровождается Паспортом безопасности, в котором подробно прописаны правила использования.

По вопросам приобретения BWT CC-1002 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов