



BWT Filter PP-1600 / 2,5 bar

Водоочистительных средств и оборудования

Ровная, антибактериальная внутренняя поверхность для более гигиеничной фильтрации.

Конструкция внутри фильтра, обеспечивает отличную гидравлическую оптимизацию и низкую потерю нагрузки.

BWT Python Polar фильтры обеспечивают на 50% меньше потери нагрузки, чем аналогичные модели.

Это означает, что может быть использован менее мощный насос, что приводит к существенной экономии энергии.

Диаметр от 1200 до 2350 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ Фундамент с армированным волокном армированным волокном армированным полиэфиром,
- ▶ Собранный с коллекторами и отражателями ПВХ,
- ▶ Полярный вход и выход,
- ▶ 2 порта осмотра на базовой платине,
- ▶ Слив Ø 50 мм,
- ▶ Гарантия 10 лет на бочку фильтра,
- ▶ Максимальное рабочее давление: 2.5 бар,
- ▶ Статическое испытательное давление: 3.75 bar,
- ▶ Фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар заказываются по запросу,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BWT Filter PP-1600 / 2,5 bar

- ▶ Фильтры совместимые с озоном заказываются по запросу,
- ▶ Совместим с соленой водой,
- ▶ Все фильтры установлены с отверстием диаметром 333 мм и полиэфирной основой.

По вопросам приобретения BWT Filter PP-1600 / 2,5 bar и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов