



Водоочистительных средств и оборудования

- Ровная, антибактериальная внутренняя поверхность для более гигиеничной фильтрации.
- Конструкция внутри фильтра, обеспечивает отличную гидравлическую оптимизацию и низкую потерю нагрузки.
- BWT Python Polar фильтры обеспечивают на 50% меньше потери нагрузки, чем аналогичные модели.
- Это означает, что может быть использован менее мощный насос, что приводит к существенной экономии энергии.
- Диаметр от 1200 до 2350 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ Фундамент с армированным волокном армированным волокном армированным полиэфиром,
- ▶ Собранный с коллекторами и отражателями ПВХ,
- ▶ Полярный вход и выход,
- ▶ 2 порта осмотра на базовой платформе,
- ▶ Слив Ø 50 мм,
- ▶ Гарантия 10 лет на бочку фильтра,
- ▶ Максимальное рабочее давление: 2.5 бар,
- ▶ Статическое испытательное давление: 3.75 bar,
- ▶ Фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар заказываются по запросу,
- ▶ Фильтры совместимые с озоном заказываются по запросу,
- ▶ Совместим с соленой водой,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



► Все фильтры установлены с отверстием диаметром 333 мм и полиэфирной основой.

Техническая консультация

		BWT PP-1200	BWT PP-1400	BWT PP-1600	BWT PP-1800	BWT PP-2000	BWT PP-2350
Расход на 30 м ³ / ч / м ²		34	46	60	76	92	124
Расход на 35 м ³ / ч / м ²		40	54	70	89	107	145
Расход на 40 м ³ / ч / м ²		45	62	80	101	122	166
D - Наружный диаметр	(мм)	1225	1425	1625	1820	2000	2320
d - Внутренний диаметр	(мм)	1200	1400	1600	1795	1975	2295
S - Площадь поверхности фильтрации	(м ²)	1.13	1.54	2.01	2.53	3.06	4.14
H - Общая высота	(мм)	1580	1710	2060	2250	2160	2620
F - Высота емкости		650	555	745	880	800	1100
E - Высота на выходе	(мм)	215	220	287	355	344	358
A - Диаметр входа	(мм)	110	110	140	140	160	160-225
R - Диаметр выхода	(мм)	110	110	140	140	160	160-225
Необходимая высота комнаты	(мм)	1870	2000	2390	2580	2520	2980
Высота от пола до выхода	(мм)	91	96	138	206	175	189
Расстояние выхода межосевое	(мм)	1610	1735	2069	2191	2155	2601
Вес пустого фильтра	(кг)	140	195	228	290	370	410
Вес фильтрующего материала	(кг)	1150	1650	2425	3375	4250	7200
Вес наполненного фильтра	(кг)	1870	2660	3900	5375	6750	10200
Максимальное рабочее давление	(бар)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Испытательное давление	(бар)	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
Верхний отражатель	ДИФЛЕКТОР						
Диффузор	ДА						



BWT Filter PP-1800 / 4 bar

Вход Ø 330 мм	ДА
Полиэстеровое покрытие	ДА

По вопросам приобретения BWT Filter PP-1800 / 4 bar и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов